iiyama NOTE-Series



NT310S

- アルミボディ採用、薄型・軽量 B5ファイルサイズノート
- ブロードバンド対応ポート（LANポート）を標準装備
- ファンレスの静音設計
- USB2.0標準搭載

オープン価格

Crusoe™

薄型・軽量、バツグンのモバイル性。B5ファイルサイズの新開発アルミボディ Simple Style Note!

NT310S製品仕様

機種名		NT310S
フォームファクタ		B5ファイルサイズ
CPU		Transmeta社製 Crusoe™プロセッサ TM5800 800MHz
チップセット		ALI社製 M1535 Chipset
BIOS		Phoenix(Award) BIOS 2MB
1次キャッシュ		128KB（CPU内蔵）
2次キャッシュ		512KB（CPU内蔵）
メインメモリ（標準）		PC133対応 256MB SDRAM *1*2*3
メインメモリ（最大）		256MB
表示パネル		12.1インチ TFTカラー液晶　約25万色表示　最大解像度 1024×768ドット
ビデオシステム		ATI社製 RAGE Mobility M1（PCI）：ビデオメモリ 8MB（ビデオコントローラ内蔵）
	LCD表示 *4*5 CRT表示 *6 LCD+CRT同時表示*4*5*6	640× 480　最大1,677万色 800× 600　最大1,677万色 1024× 768　最大1,677万色 1280×1024　最大1,677万色 1600×1200　最大1,677万色
	TV表示 *7 マルチモニタ表示*4*6*7	640× 480　最大1,677万色 800× 600　最大1,677万色 1024× 768　最大1,677万色
HDD		約20GB (Ultra-ATA/66対応)
サウンド機能		ALI社製 M1535 Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオスピーカ（モノラル、1W）
ブロードバンドポート(LAN)		100BASE-TX/10BASE-T（自動認識）
FAX/モデム*8		V.90/K56flex™対応（データ通信時 最大56Kbps/FAX送信時 最大14.4Kbps）モデム*9
インターフェイス	左側面	PCカードスロット（TypeII）×1（PCMCIA Rel.2.1/JEIDA Ver.4.2準拠、CardBUS対応）、ヘッドフォン出力（ステレオ、ミニジャック）×1、マイク入力（モノラル、ミニジャック）×1、ライン入力（ステレオ、ミニジャック）×1
	右側面	IEEE1394（4ピン）×1*10、盗難防止用金具取り付け孔×1
	背面	USB2.0（4ピン）×2*11、アナログRGBビデオ出力（ミニD-sub15ピン）×1、S-ビデオ出力（ミニDIN7ピン）×1、モジュラジャック（RJ-11）×1、LAN（RJ-45）×1、DC電源ジャック×1
キーボード		日本語85キー、4ホットキー（メール/インターネット/ユーザ定義アプリ1、2）
ポインティングデバイス		2ボタン付タッチパッド
インジケータ		電源（電源ON:青、システムスタンバイ:青点滅）、バッテリ（充電完了:緑、充電中:橙、残量10%以下:赤）、HDD（緑）、Caps Lock（緑）、Num Lock（緑）、Scroll Lock（緑）
ファンクションキー		Fn+F3：　液晶パネルバックライトON/OFF　Fn+F7：　バックライト輝度上昇 Fn+F4：　システムスタンバイ　Fn+F8：　内蔵スピーカ音量低下 Fn+F5：　表示切り替え(LCD→CRT→LCD+CRT)　Fn+F9：　内蔵スピーカ音量上昇 Fn+F6：　バックライト輝度低下　Fn+F10：　内蔵スピーカ音量ミュート
電源		ACアダプタ（AC100〜240V、50/60Hz、60W、19V）、専用リチウムイオンバッテリ*12
消費電力		最大 約45W（ACアダプタ使用時）
バッテリ駆動時間 *13		約3.7時間
バッテリ充電時間 *14		約2時間
パワーマネジメント		エネルギースタープログラム準拠
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 *15		S区分　0.0014
外形寸法*16		273（W）×220（D）×27（H）mm
重量		約1.65Kg（本体のみ、ACアダプタ含まず）
使用環境		操作時 温度 10〜35℃ 湿度 25〜80%（結露なきこと）
主な付属品		ACアダプタ、取扱説明書、保証書、リカバリーCD-ROM *17
初期導入OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition
オプション		FDDドライブ FDU-01S
推奨メディアドライブ		I-O DATA製 ポータブルCOMBOドライブ:CRWDP-i8A/US2 I-O DATA製 ポータブルCD-R/RWドライブ:CRWP-i24B/US2

*1 メモリ動作周波数はCPUの動作周波数により変動します。（100MHz〜133MHz） *2 うち16MBはシステムで使用します。 *3 本体に128MB実装済み、メモリ増設ソケットに128MB SO-DIMM 1枚を装着済み *4 本体の表示パネル使用時、ディザリング機能により約1677万色表示を実現します。*5 1280×1024ピクセル以上の解像度を設定した場合には、画面全体のうち1024×768ピクセルの部分表示となります。 *6 アナログRGBビデオ出力端子に別途モニタを接続した場合には、接続したモニタにより表示可能な最大解像度が異なります。 *7 S-ビデオ出力端子に別途表示機器を接続した場合には、接続した機器により表示可能な最大解像度が異なります。 *8 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応しておりません。JRA PAT用ソフトウェア推奨のモデムを購入していただく必要があります。 *9 56Kbpsはデータ受信時の理論上の最高速度であり、データ送信時は最大33.6Kbpsとなります。 FAX機能を使用する場合には別途FAX通信ソフトが必要となります。 *10 全てのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。 *11 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。 *12 お客様によるバッテリー交換はできません。弊社サービスセンター対応となります。 *13 社団法人 電子情報技術産業協会の『JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）』による測定。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。 *14 本体電源オフ時 *15 エネルギー消費効率とは、エネルギー使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合理論性能で除したものです。 *16 ゴム足、突起部を除く寸法です。 *17 付属のリカバリCD-ROMを使用いただくには、別途CD-ROMから起動可能なUSB接続の外付けCD-ROMドライブが必要となります。推奨品については、イーヤマホームページまたはイーヤマサポートまでお問い合わせください。本製品はWindows® XP Home Editionのみサポートしております。
※当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

バンドルソフトウェア一覧

分類		ソフトウェア名	NT310S
インターネット	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 6.0 *1	○
	ホームページ作成	ホームページNinja for iiyama	○
	英日/日英翻訳・辞書	コリャ英和!一発翻訳バイリンガル Ver3.0	○
ドキュメントビューア	PDFファイル閲覧	Adobe® Acrobat Reader™ 5.01J	○
ラベル作成		CDラベル王 for iiyama	○
交通情報検索		乗換案内（2001年12月時刻表対応版）*2	○
画像/映像表示・編集	フォトレタッチ・画像管理	デジカメWalker SE	○
	ビデオ編集	Ulead® VideoStudio® 5 SE	○
	DVDプレーヤー *3	WinDVD™ 3.1	○
音楽再生（MP3対応）		Microsoft® Windows Media Player8.0 *1	○
CD-R/RWライティングソフト *3		WinCDR 7.0 SE	○
		PacketMan	○
仮想CDユーティリティ *3		CD革命®/Virtual Ver.5.5 バンドル専用版	○

*1 Microsoft® Windows® XP Home Editionに含まれます。*2 路線料金・時刻は変更されることがあります。*3 このソフトウエアは工場出荷時は、プリインストールされておりません。ご使用になる場合には別途対応するドライブが必要となります。推奨品については、イーヤマホームページまたはイーヤマサポートまでお問い合わせください。



アルミボディ採用、薄型・軽量 B5ファイルサイズノート

Simple Styleにこだわった、ヘアライン仕上げアルミボディにより美しさと軽さを実現。モバイル性に優れた、薄型・軽量のB5ファイルサイズ。

ファンレスの静音設計

CPUに発熱量の少ないTransmeta社のCrusoe™を採用。ファンレス設計のため作動音が気になりません。また、内蔵バッテリーで長時間駆動が可能です。

ブロードバンド対応ポート（LANポート）を標準装備


ブロードバンド用インターフェイスとしてLANポート標準装備。快適なインターネットや大容量データの高速通信を実現します。

USB2.0標準搭載


最大480Mbpsの転送速度を持つUSBの新規格「USB2.0」にいち早く対応。周辺機器との接続がよりストレスフリーに。液晶プロジェクタなどと直接接続が可能なD-SUBミニ15ピン端子やTV等に画面を表示できるSビデオ端子も搭載。

インターフェイス


【背面】



【右側面】



【左側面】



オプション

USB接続FDドライブユニット
FDU-01S
オープン価格



イーヤマ サポート　フリーダイヤル **0120-148-633**（携帯電話、PHS可）
TEL受付時間　平日 9:00〜20:00　土日　9:00〜17:00
（弊社休業日 8/14・15・16 12/31 1/1・2・3・4 を除く）
※8月よりサポート体制の変更がございます。詳細はホームページでお知らせの予定です。

イーヤマ e-shop　ホームページ **http://www.iiyama-sales.com/**
お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意してあります。
フリーダイヤル **0120-118-584**（携帯電話、PHS可）

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願い!　ご使用の際このようなことはありませんか
●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体ケースが異常に熱い。●焦げくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動などがある。●その他の異常がある。

お願い　故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

※商品について、詳しくは販売店におたずねください。※記載されている製品の内容・仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。※印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承願います。※ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。

※価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。
■このカタログに記載の価格および仕様は、2002年6月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

株式会社 イーヤマ販売
東京本店　〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-21
TEL：03-3231-8401（代表）
大阪営業所　TEL：06-6886-5421
新潟営業所　TEL：0255-23-9273
福岡営業所　TEL：092-761-3488
テレセールス部　TEL：0255-21-5180
ホームページ　http://www.iiyama-sales.com/
株式会社イーヤマ　ホームページ　http://www.iiyama.co.jp/

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ

CE2002 06050A